



Minipresa filettata M 16x2

Threaded test coupling M 16x2




G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/*Seal*	Codice/*Ref.*
Metrica cilindrica / *Metric parallel*						
M 10x1*	37	8	17	630	Type C	**S10410X10C**
M 10x1.25	37	8	17	630		**S10410X12C**
M 10x1.5	37	12	17	630		**S10410X15C**
M 12x10	37	12	17	630		**S10612X10C**
M 12x1.5*	37	12	17	630		**S10612X15C**
M 14x1.5*	37	12	19	630		**S10614X15C**
M16x1.5*	37	12	22	630		**S10616X15C**
Gas cilindrica / *B.S.P. parallel*						
ISO 228 G 1/8" *	37	8	17	400	Type C	**S10718G00C**
ISO 228 G 1/4" *	37	12	19	630		**S10714G00C**
ISO 228 G 3/8" *	37	12	22	630		**S10738G00C**
ISO 228 G 1/2" *	37	14	27	630		**S10712G00C**

*** Disponibili in acciaio inossidabile/ *Available in Stainless steel***



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/*Seal*	Codice/*Ref.*
Metrica cilindrica / *Metric parallel*						
M 8X1	37	8	17	400	Type B	**S10308X10C**
M 10X1	37	8	17	630		**S10310X10C**
M 12X1.5	37	12	17	630		**S10312X15C**
M 14X 1.5	37	12	19	630		**S10314X15C**
M 16X1.5	37	12	22	630		**S10316X15C**
M 18X1.5	37	12	27	630		**S10318X15C**
M 20X1.5	37	14	27	630		**S10320X15C**
M 22X1.5	37	14	27	630		**S10322X15C**
M 27X2	37	16	32	630		**S10327X20C**
Gas cilindrica / *B.S.P. parallel* - Forma B / *Form B*						
ISO 228 G 1/8"	37	8	17	400	Type B	**S10418G00C**
ISO 228 G 1/4"	37	12	19	630		**S10414G00C**
ISO 228 G 3/8"	37	12	22	630		**S10438G00C**
ISO 228 G 3/4"	37	16	32	630		**S10434G00C**
ISO 228 G 1/2"	37	14	27	630		**S10412G00C**
ISO 228 G 1 1/4"	59.5	20	50	160		**S104114G0C**
G 1/4" BS5200	37	11	19	630		**S10714B00C**



G	H	L	Ch	PN [bar]	Tenuta/*Seal*	Codice/*Ref.*
GAS conica / *B.S.P tapered*						
ISO 7/1 R 1/8" *	37	10	17	400	Type D	**S10818280C**
ISO 7/1 R 1/4" *	37	12	19	630		**S10814190C**
ISO 7/1 R 3/8"	37	14	22	630		**S10838190C**
NPTF / *NPTF*						
1/8"-27 NPTF*	37	10	17	400	Type D	**S10918270C**
1/4"-18 NPTF*	37	14	17	630		**S10914180C**
3/8"-18 NPTF*	37	14	22	630		**S10938180C**
1/2"-14 NPTF*	37	18	24	630		**S10912140C**

*** Disponibili in acciaio inossidabile/ *Available in Stainless steel***